



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037604

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~，50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2027年12月25日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年01月16日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037604

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-40-12	输出：12Vdc, 3.34A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
2	LPF-40-15	输出：15Vdc, 2.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
3	LPF-40-20	输出：20Vdc, 2.0A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40W LED 模块
4	LPF-40-24	输出：24Vdc, 1.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
5	LPF-40-30	输出：30Vdc, 1.34A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.2W LED 模块
6	LPF-40-36	输出：36Vdc, 1.12A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
7	LPF-40-42	输出：42Vdc, 0.96A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
8	LPF-40-48	输出：48Vdc, 0.84A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
9	LPF-40-54	输出：54Vdc, 0.76A (恒压恒流) 配套光源：Max. 41.04W LED 模块
10	LPF-60-12	输出：12Vdc, 5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
11	LPF-60-15	输出：15Vdc, 4A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
12	LPF-60-20	输出：20Vdc, 3A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
13	LPF-60-24	输出：24Vdc, 2.5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
14	LPF-60-30	输出：30Vdc, 2.0A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
15	LPF-60-36	输出：36Vdc, 1.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037604

证书附页：第 2 页 共 2 页

16	LPF-60-42	输出：42Vdc, 1.43A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60.06W LED 模块
17	LPF-60-48	输出：48Vdc, 1.25A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
18	LPF-60-54	输出：54Vdc, 1.12A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60.48W LED 模块

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749746

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~，50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月09日 有效期至：2029年10月08日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749746

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-40-12	输出：12Vdc, 3.34A (恒压恒流), 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
2	LPF-40-15	输出：15Vdc, 2.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
3	LPF-40-20	输出：20Vdc, 2.0A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40W LED 模块
4	LPF-40-24	输出：24Vdc, 1.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块
5	LPF-40-30	输出：30Vdc, 1.34A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.2W LED 模块
6	LPF-40-36	输出：36Vdc, 1.12A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
7	LPF-40-42	输出：42Vdc, 0.96A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
8	LPF-40-48	输出：48Vdc, 0.84A (恒压恒流) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块
9	LPF-40-54	输出：54Vdc, 0.76A (恒压恒流) 配套光源：Max. 41.04W LED 模块
10	LPF-60-12	输出：12Vdc, 5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
11	LPF-60-15	输出：15Vdc, 4A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
12	LPF-60-20	输出：20Vdc, 3A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
13	LPF-60-24	输出：24Vdc, 2.5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
14	LPF-60-30	输出：30Vdc, 2.0A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
15	LPF-60-36	输出：36Vdc, 1.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块
16	LPF-60-42	输出：42Vdc, 1.43A (恒压恒流)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749746

证书附页：第 2 页 共 2 页

		配套光源：Max. 60.06W LED 模块
17	LPF-60-48	输出：48Vdc, 1.25A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60W LED 模块
18	LPF-60-54	输出：54Vdc, 1.12A (恒压恒流) 配套光源：Max. 60.48W LED 模块

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002753427

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒压模式，恒流模式，安全特低电压，tc:80°C，定温热保护:110°C）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月31日 有效期至：2029年05月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002753427

证书附页：第 1 页 共 3 页

产品型号	参数 (恒流输出)	参数 (恒压输出)
LPF-40-12	输出 : Max.12V d.c.,3.34A, 40W	输出 : 12V d.c.,3.34A, 40W
LPF-40-15	输出 : Max.15V d.c.,2.67A, 40W	输出 : 15V d.c.,2.67A, 40W
LPF-40-20	输出 : Max.20V d.c.,2.0A, 40W	输出 : 20V d.c.,2.0A, 40W
LPF-40-24	输出 : Max.24V d.c.,1.67A, 40W	输出 : 24V d.c.,1.67A, 40W
LPF-40-30	输出 : Max.30V d.c.,1.34A, 40W	输出 : 30V d.c.,1.34A, 40W
LPF-40-36	输出 : Max.36V d.c.,1.12A, 40W	输出 : 36V d.c.,1.12A, 40W
LPF-40-42	输出 : Max.42V d.c.,0.96A, 40W	输出 : 42V d.c.,0.96A, 40W
LPF-40-48	输出 : Max.48V d.c.,0.84A, 40W	输出 : 48V d.c.,0.84A, 40W
LPF-40-54	输出 : Max.54V d.c.,0.76A, 40W	输出 : 54V d.c.,0.76A, 40W
LPF-60-12	输出 : Max.12V d.c.,5A, 60W	输出 : 12V d.c.,5A, 60W
LPF-60-15	输出 : Max.15V d.c.,4A, 60W	输出 : 15V d.c.,4A, 60W
LPF-60-20	输出 : Max.20V d.c.,3A, 60W	输出 : 20V d.c.,3A, 60W
LPF-60-24	输出 : Max.24V d.c.,2.5A, 60W	输出 : 24V d.c.,2.5A, 60W
LPF-60-30	输出 : Max.30V d.c.,2.0A, 60W	输出 : 30V d.c.,2.0A, 60W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002753427

证书附页：第 2 页 共 3 页

LPF-60-36	输出：Max.36V d.c.,1.67A, 60W	输出：36V d.c.,1.67A, 60W
LPF-60-42	输出：Max.42V d.c.,1.43A, 60W	输出：42V d.c.,1.43A, 60W
LPF-60-48	输出：Max.48V d.c.,1.25A, 60W	输出：48V d.c.,1.25A, 60W
LPF-60-54	输出：Max.54V d.c.,1.12A, 60W	输出：54V d.c.,1.12A, 60W
LPF-40-12OV	输出：Max.12V d.c.,3.34A, 40W	输出：12V d.c.,3.34A, 40W
LPF-40-15OV	输出：Max.15V d.c.,2.67A, 40W	输出：15V d.c.,2.67A, 40W
LPF-40-20OV	输出：Max.20V d.c.,2.0A, 40W	输出：20V d.c.,2.0A, 40W
LPF-40-24OV	输出：Max.24V d.c.,1.67A, 40W	输出：24V d.c.,1.67A, 40W
LPF-40-30OV	输出：Max.30V d.c.,1.34A, 40W	输出：30V d.c.,1.34A, 40W
LPF-40-36OV	输出：Max.36V d.c.,1.12A, 40W	输出：36V d.c.,1.12A, 40W
LPF-40-42OV	输出：Max.42V d.c.,0.96A, 40W	输出：42V d.c.,0.96A, 40W
LPF-40-48OV	输出：Max.48V d.c.,0.84A, 40W	输出：48V d.c.,0.84A, 40W
LPF-40-54OV	输出：Max.54V d.c.,0.76A, 40W	输出：54V d.c.,0.76A, 40W
LPF-60-12OV	输出：Max.12V d.c.,5A, 60W	输出：12V d.c.,5A, 60W
LPF-60-15OV	输出：Max.15V d.c.,4A, 60W	输出：15V d.c.,4A, 60W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002753427

证书附页：第 3 页 共 3 页

LPF-60-20OV	输出：Max.20V d.c.,3A, 60W	输出：20V d.c.,3A, 60W
LPF-60-24OV	输出：Max.24V d.c.,2.5A, 60W	输出：24V d.c.,2.5A, 60W
LPF-60-30OV	输出：Max.30V d.c.,2.0A, 60W	输出：30V d.c.,2.0A, 60W
LPF-60-36OV	输出：Max.36V d.c.,1.67A, 60W	输出：36V d.c.,1.67A, 60W
LPF-60-42OV	输出：Max.42V d.c.,1.43A, 60W	输出：42V d.c.,1.43A, 60W
LPF-60-48OV	输出：Max.48V d.c.,1.25A, 60W	输出：48V d.c.,1.25A, 60W
LPF-60-54OV	输出：Max.54V d.c.,1.12A, 60W	输出：54V d.c.,1.12A, 60W

输入：100-240V ~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司