



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796909

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2025年01月06日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特  
低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP20,定温热保护:110°C)  
见附件。100-240V~50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年08月18日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002796909

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-24	输出：24Vd. c. , 2. 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-24KN		KNX 调光
3	PWM-60-24DA		DALI 调光
4	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0
5	PWM-60-36	输出：36Vd. c. , 1. 67A (恒压) 配套光源：Max. 60. 12W LED 模块	外接电阻调光
6	PWM-60-48	输出：48Vd. c. , 1. 25A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
7	PWM-40-12	输出：12Vd. c. , 3. 34A (恒压) 配套光源：Max. 40. 08W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-40-24	输出：24Vd. c. , 1. 67A (恒压) 配套光源：Max. 40. 08W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-36	输出：36Vd. c. , 1. 12A (恒压) 配套光源：Max. 40. 32W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-48	输出：48Vd. c. 0. 84A (恒压) 配套光源：Max. 40. 32W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-60-12	输出：12Vd. c. 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-60-12KN		KNX 调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002796909

纸 号：

13	PWM-60-12DA		DALI 调光
14	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0

输入：100-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788830

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2025 年 05 月 19 日

**认证委托人名称  
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品生产者名称  
及注册地址** 明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路 28 号

**生产企业名称  
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒压模式,  
安全特低电压, ta:50°C, tc:85°C, II类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C)  
见附件; 100-240V~, 50/60Hz。

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 07 月 13 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002788830

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-12	输出：12Vdc, 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-12DA		DALI 调光
3	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0
4	PWM-60-24	输出：24Vdc, 2.5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
5	PWM-60-24DA		DALI 调光
6	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0
7	PWM-60-36	输出：36Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-60-48	输出：48Vdc, 1.25A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-12	输出：12Vdc, 3.34A (恒压) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-24	输出：24Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-40-36	输出：36Vdc, 1.12A (恒压) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-40-48	输出：48Vdc, 0.84A (恒压) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~, 50/60Hz			

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002788830

纸 号：

备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心