



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621642

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒压模式, 安全特低电压, 不可调光, 定温热保护: 110°C)
见附页; 110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年04月17日 有效期至: 2029年04月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621642

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12	输出：12Vd. c. (恒压), 3.4A, 配套光源：40.8W	tc:90°C, 不可调光
2.	XLC-40-24	输出：24Vd. c. (恒压), 1.7A, 配套光源：40.8W	tc:90°C, 不可调光
3.	XLC-25-12	输出：12Vd. c. (恒压), 2.1A, 配套光源：25.2W	tc:85°C, 不可调光
4.	XLC-25-24	输出：24Vd. c. (恒压), 1.05A, 配套光源：25.2W	tc:85°C, 不可调光

输入：110-240V~ 50/60Hz, ta:50°C (当输入电压为 200-240V~), ta:40°C (当输入电压为 110-200V~)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622424

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（内装式，恒流模式，安全特低电压，部分型号控制端口调光，定温热保护：110℃）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月22日 有效期至：2029年04月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622424

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	不可调光，半灌封
2.	XLC-40-H-N	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	不可调光，半灌封
3.	XLC-40-H-B	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	三合一调光，半灌封
4.	XLC-40-H-BN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	三合一调光，半灌封
5.	XLC-40-H-DA2	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	DALI2.0 调光，半灌封
6.	XLC-40-H-DA2N	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	DALI2.0 调光，半灌封
7.	XLC-25-H	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	不可调光，非灌封
8.	XLC-25-H-N	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	不可调光，非灌封
9.	XLC-25-H-B	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	三合一调光，非灌封
10.	XLC-25-H-BN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	三合一调光，非灌封
11.	XLC-25-H-DA2	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	DALI2.0 调光，非灌封

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622424

证书附页：第 2 页 共 2 页

12.	XLC-25-H-DA2N	输出：Max. 60V \equiv ，0.3-1.05A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85 $^{\circ}$ C	DAL12.0 调光，非灌封
输入：110-240V \sim 50/60Hz，SELV，  ，  ，内装式			
备注：三合一调光方式：0-10V \equiv 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622423

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，II类，IP20，部分型号控制端口调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月22日 有效期至：2029年04月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622423

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H-S	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	不可调光，半灌封
2.	XLC-40-H-SN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	不可调光，半灌封
3.	XLC-40-H-BS	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	三合一调光，半灌封
4.	XLC-40-H-BSN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	三合一调光，半灌封
5.	XLC-40-H-DA2 S	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	DALI2.0 调光，半灌封
6.	XLC-40-H-DA2 SN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.6-1.4A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 40W，tc:90°C	DALI2.0 调光，半灌封
7.	XLC-25-H-S	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	不可调光，非灌封
8.	XLC-25-H-SN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	不可调光，非灌封
9.	XLC-25-H-BS	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	三合一调光，非灌封
10.	XLC-25-H-BSN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	三合一调光，非灌封
11.	XLC-25-H-DA2 S	输出：Max. 60V _{DC} ，0.3-1.05A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 25W，tc:85°C	DALI2.0 调光，非灌封

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622423

证书附页：第 2 页 共 2 页

12.	XLC-25-H-DA2 SN	输出：Max. 60V \equiv ，0.3-1.05A（恒流， NFC 调节），配套光源：Max. 25W，tc:85 $^{\circ}$ C	DAL12.0 调光， 非灌封
输入：110-240V \sim 50/60Hz，ta:50 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ），ta:40 $^{\circ}$ C（当 输入电压为 110-200V \sim ），SELV,  ,  ,  , 			
备注：三合一调光方式:0-10V \equiv 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621641

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，II类，IP20，不可调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月17日 有效期至：2029年04月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621641

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12-S	输出：12Vd.c. (恒压)，3.4A，配套光源：40.8W	tc:90°C，不可调光
2.	XLC-40-24-S	输出：24Vd.c. (恒压)，1.7A，配套光源：40.8W	tc:90°C，不可调光
3.	XLC-25-12-S	输出：12Vd.c. (恒压)，2.1A，配套光源：25.2W	tc:85°C，不可调光
4.	XLC-25-24-S	输出：24Vd.c. (恒压)，1.05A，配套光源：25.2W	tc:85°C，不可调光

输入：110-240V~ 50/60Hz，ta:50°C(当输入电压为 200-240V~)，ta:40°C(当输入电压为 110-200V~)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司